

Martello demolitore

HM0871C

1.100 W • SDS-Max • 8,1 J

Martello demolitore SDS-Max 8,1J - AVT

Martello demolitore 1.100 W con energia di impatto di 8,1J ideale per un'efficiente rimozione del materiale. Compatibile con punte SDS-Max. Avviamento lento e velocità costante sotto sforzo. Il sistema Soft no load abbatte le vibrazioni anche in fase di non lavoro. Velocità di impatto regolabile: 1.100-2.650 giri/min. 16 posizioni di regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. LED di segnalazione usura spazzole e anomalie elettriche per un maggior controllo durante la lavorazione. Il sistema AVT permette di lavorare in sicurezza con la minor percezione delle vibrazioni. Cavo alimentazione 5m. Accessori indotazione : Impugnatura laterale, grasso per codolo, valigetta, (senza scalpello).



AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|-------------------------------|
| Max Potenza erogata | 1100 W |
| Impulsi al minuto | 1100 - 2650 min ⁻¹ |
| Potenza del colpo | 8,1 J |
| Cavo di alimentazione | 5,0 m |
| Impugnatura laterale | ✓ |
| Livello potenza sonora | 97 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 86 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |
| Livello di vibrazione (3 assi), scalpellatura con impugnatura laterale tipo D | 8,0 m/s ² |
| Incertezza di vibrazione (fattore K) | 1,5 m/s ² |
| Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003) | 5,6 - 5,8 kg |
| Dimensioni prodotto | 466 x 116 x 230 mm |

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- Potenza compatta con minor peso
- Il controllo della velocità costante applica automaticamente potenza aggiuntiva al motore per mantenere la velocità sotto carico per completare i lavori più impegnativi
- L'avvio graduale sopprime la reazione all'avvio per un maggiore controllo e una migliore precisione
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- Mandrino scorrevole one-touch per facili cambi di punta
- Interruttore a scorrimento facile da usare

Codice EAN 0088381605335

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

198993-4
Grasso per punte



134909-5
Impugnatura D



135332-7
Grip 36



824904-0
Valigetta in plastica



ACCESSORI OPTIONAL

134909-5
Impugnatura D



135332-7
Grip 36



198993-4
Grasso per punte



199144-2
Set aspirazione polveri



824904-0
Valigetta in plastica



P-03947
Bocciarda SDS-MAX, 60x60mm



P-16237
Scalpello a punta SDS-Max, 280mm



P-16271
Scalpello largo SDS-MAX, 25x400mm



P-16302
Scalpello a cucchiaio SDS-MAX,



P-16346
Scalpello c/denti in HM SDS-Max,

